



Vous pouvez retrouver la portée actuelle
de nos certificats sur nos sites web.

Certificats Intersig nv

BENOR

TREILLIS TREILLIS STANDARDS FRANCE

TREILLIS DE SURFACE

TREILLIS SOUDÉS DE STRUCTURE NUANCE B600A (Ø4.5 - NF A 35-024) OU B500A (Ø5 - NF A 35-080-2)

Désignation	S s (cm ² / ml)	E e (mm)	D d (mm)	Abouts AV AR ad ag (mm)	Nombre de fils N n	Longueur L largeur l	Masse nominale (kg/m ²)	Surface panneau (m ²)	Masse panneau (kg)	Colisage Px	Masse paquet (tonne)	Camion complet Px
VAF P	0,80 0,99	200 160	4,5 4,5	135/25 100/100	12 16	3,20 2,40	1,250	7,68	9,600	100	0,960	2400
CAF P	0,80 0,80	200 200	4,5 4,5	100/100 100/100	12 18	3,60 2,40	1,250	8,64	10,800	100	1,080	1800
RAF P	0,80 0,53	200 300	4,5 4,5	150/150 100/100	12 12	3,60 2,40	1,042	8,64	9,000	100	0,900	1800
FAP 10 (NF A 35-080-2)	1,19 1,19	200 200	5,5 5,5	100/100 100/100	12 21	4,20 2,40	1,870	10,08	18,850	70	1,319	1260

TREILLIS DE STRUCTURE

TREILLIS SOUDÉS DE STRUCTURE NUANCE B500B (NF A 35-080-2)

Désignation	S s (cm ² / ml)	E e (mm)	D d (mm)	Abouts AV AR ad ag (mm)	Nombre de fils N n	Longueur L largeur l	Masse nominale (kg/m ²)	Surface panneau (m ²)	Masse panneau (kg)	Colisage Px	Masse paquet (tonne)	Camion complet Px
TS20	1,89 1,28	150 300	6 7	150/150 75/75	16 20	6,00 2,40	2,487	14,40	35,810	40	1,432	720
TS25	2,57 1,28	150 300	7 7	150/150 75/75	16 20	6,00 2,40	3,020	14,40	43,490	40	1,740	640
TS35	3,85 1,28	100 300	7 7	150/150 50/50	24 20	6,00 2,40	4,026	14,40	57,980	30	1,739	480
TS50	5,03 1,68	100 300	8 8	150/150 50/50	24 20	6,00 2,40	5,267	14,40	75,840	20	1,517	360
TS60	6,36 2,54	100 250	9 9	125/125 50/50	24 24	6,00 2,40	6,986	14,40	100,60	16	1,610	272
TS15C	1,42 1,42	200 200	6 6	100/100 100/100	12 20	4,00 2,40	2,219	9,60	21,310	70	1,492	1260
TS25C	2,57 2,57	150 150	7 7	75/75 75/75	16 40	6,00 2,40	4,026	14,40	57,980	30	1,739	480
TS25CS	2,57 2,57	150 150	7 7	75/75 75/75	16 20	3,00 2,40	4,026	7,20	28,990	40	1,160	960
TS40C	3,85 3,85	100 100	7 7	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	6,040	14,40	86,980	20	1,740	320
TS50C	5,03 5,03	100 100	8 8	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	7,900	14,40	113,760	15	1,706	240
TS65C	6,36 6,36	100 100	9 9	50/50 50/50	24 60	6,00 2,40	9,980	14,40	143,710	10	1,437	190