



Certificaat

KOMO[®]

productcertificaat



Nummer	K63089/01	Vervangt	--
Uitgegeven	2012-01-01	D.d.	--
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2



Betonstaal B500B: rollen

Intersig N.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 2010-09-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde betonstaal bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits het betonstaal voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma
Kiwa

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Intersig N.V.
It Hoogveld - Geerstraat 125
9200 DENDERMONDE, België
Tel. 0032 522 03 050
Fax 0032 522 03 020
www.intersig.be
sales@intersig.be



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Betonstaal B500B: rollen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Algemeen

Betonstaal B500B (rollen), voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 van BRL 0501 en daarmee aan NEN 6008.

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

Nadere specificatie

Staal aanduiding : B500B
 Productiewijze : warmgewalst/koud nagerekt
 Kenmiddellijnen : 8 - 10 - 12 - 14 en 16 mm
 Leveringstoestand : rollen (compact gewikkeld)

De kwaliteitsaanduiding B500B voldoet ook aan de oude kwaliteitsaanduiding FeB 500 HK.

Merken

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:

- het KOMO[®]-logo en het certificaatnummer, zie figuur 1;
- de betonstaaanduiding B500B;
- diameter;
- walskenmerk;
- charginummer/rolnummer/productienummer;
- naam certificaathouder;
- BRL 0501.

Plaats van het label: tenminste één label per rol.


Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:

Op twee rijen door middel van verdikte ribben met de code (2-31), zie figuur 2.

Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden van ± 1 m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.



Figuur 1



(2-31) Figuur 2

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Intersig N.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport NEN 6722 en/of NEN-EN 13670.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 6008 Betonstaal
 NEN 6722 Voorschriften Beton - Uitvoering
 NEN-EN 13670 Het vervaardigen van betonconstructie

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0501.