

Abstandhalter Typ ZZ heavy duty
ZZ.HD.DBV


Höhe (mm)	Unter- verpackung Stück/Bund	Verpackung Stück/Bund	Kommerzielle Transport- verpackung Stück/Bund	Indizierende Höhe Palette (mm)	Indizierendes Gewicht Palette (kg)
20	25	1200	3600	800	1307
30	25	1200	3600	760	1400
40	25	1200	3600	920	1443
50	25	1200	2400	1020	1089
60	25	1200	2400	936	1132
70	25	1200	2400	1062	1173
80	25	1000	2000	1020	1022
90	25	1000	2000	1125	1058
100	25	1000	2000	1230	1094
110	25	800	1600	1104	912
120	25	800	1600	1188	941
130	25	800	1600	1272	970
140	25	600	1200	1062	762
150	25	600	1200	1125	782
160	25	600	1200	1188	804
180	25	600	1200	1314	1030
200	25	400	800	1020	732
220	25	400	800	1104	760
240	25	400	800	1188	788
260	25	200	600	999	702
280	25	150	450	1062	559
300	25	150	450	1125	579
320	25	150	300	852	416
340	25	150	300	894	451
360	25	150	300	936	466
380	25	150	300	978	481
400	25	150	300	1020	496

Länge: 2 m

Tragfläche: 20 cm

Zertifikate Intersig nv



Zertifikate Intersig France sarl

Zertifikate Van Merksteijn Steel bv

 Für die aktuellste Reichweite
 unserer Zertifikate, verweisen wir
 Ihnen gerne auf unsere Website.

Abstandhalter Typ ZZ heavy duty
ZZ.HD.DBV

Empfohlene Aufstellungsdistanz

Durchmesser der zu unterstützten Stäbe	Abstand zwischen den Abstandhaltern	Verbrauch / m ²
< 6,0 mm	500 mm	2,00 lm / m ²
6,5 mm t/m 12 mm	700 mm	1,50 lm / m ²
> 12 mm	700 mm	1,50 lm / m ²

Maximale Durchbiegung

Belastung	Höhe
	50 < h < 400 mm
4 kN	
6 kN	6 mm

Bemerkung: Ausgerechnet nach einer maximalen gleichmäßigen Belastung auf einer Tragfläche von 1,35m² (cfr. DBV-test).

Verpackung & Transport

Die Abstandhalter ZZ werden abwechselnd in der Verpackung umgedreht:

Vorteil

- *40% weniger Volumen
- *Stabilere Bunde



Unterverpackung von 25 Stück

Kommerzielle Transportverpackung: 2 bis 3 Bunde pro Palette:

Vorteil

- *ökonomisch: schnellere Ladung und Entladung
- *ökologisch: weniger Paletten

Komplette Beladung: 24 Paletten.

Zertifikate Intersig nv



Zertifikate Intersig France sarl

Zertifikate Van Merksteijn Steel bv

Für die aktuellste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.