

Afstandhouder Type ZZ heavy duty
ZZ.HD.DBV


Hoogte (mm)	Onderverpakking stuks/pak	Verpakking stuks/pak	Commerciële transportverpakking stuks/pallet	Indicatieve hoogte pallet (mm)	Indicatief gewicht pallet (kg)
20	25	1200	3600	800	1307
30	25	1200	3600	760	1400
40	25	1200	3600	920	1443
50	25	1200	2400	1020	1089
60	25	1200	2400	936	1132
70	25	1200	2400	1062	1173
80	25	1000	2000	1020	1022
90	25	1000	2000	1125	1058
100	25	1000	2000	1230	1094
110	25	800	1600	1104	912
120	25	800	1600	1188	941
130	25	800	1600	1272	970
140	25	600	1200	1062	762
150	25	600	1200	1125	782
160	25	600	1200	1188	804
180	25	600	1200	1314	1030
200	25	400	800	1020	732
220	25	400	800	1104	760
240	25	400	800	1188	788
260	25	200	600	999	702
280	25	150	450	1062	559
300	25	150	450	1125	579
320	25	150	300	852	416
340	25	150	300	894	451
360	25	150	300	936	466
380	25	150	300	978	481
400	25	150	300	1020	496

Lengte: 2 m

Draagvlak: 20 cm

Certificaten Intersig nv

Certificaten Intersig France sarl
Certificaten Van Merksteijn Steel bv

Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

Afstandhouder Type ZZ heavy duty
ZZ.HD.DBV

Aanbevolen plaatsingsafstand

Diameter van de te ondersteunen staven	Plaatsingsafstand	Verbruik / m ²
< 6,0 mm	500 mm	2,00 lm / m ²
6,5 mm t/m 12 mm	700 mm	1,50 lm / m ²
> 12 mm	700 mm	1,50 lm / m ²

Maximale doorbuiging

Belasting	Hoogte
	50 < h < 400 mm
4 kN	
6 kN	6 mm

Opmerking: Berekend volgens maximale egale belasting op 1,35 m² draagvlak (cfr. DBV-test).

Verpakking & transport

Alle liggers worden om en om verpakt:
voordeel

- * 40% minder volume
- * stabielere pakken



Onderverpakking: per 25 stuks

Commerciële transportverpakking: 2 tot 3 pakken op 1 pallet:

- voordeel
- * vlugger laden & lossen: economisch
 - * minder palletten: ecologisch

Volle vrachtwagenbelading: 24 palletten.

Certificaten Intersig nv

Certificaten Intersig France sarl
Certificaten Van Merksteijn Steel bv

Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.