

**Abstandhalter Typ ZZ regular**
**ZZ.R**


Höhe (mm)	Unter- verpackung Stück/Bund	Verpackung Stück/Bund	Kommerzielle Transport- verpackung Stück/Bund	Indizierende Höhe Palette (mm)	Indizierendes Gewicht Palette (kg)
20	25	1200	3600	800	1307
30	25	1200	3600	760	1400
40	25	1200	3600	920	1443
50	25	1200	2400	1020	1008
60	25	1200	2400	936	1036
70	25	1200	2400	1062	1065
80	25	1000	2000	1020	920
90	25	1000	2000	1125	944
100	25	1000	2000	1230	968
110	25	800	1600	1104	804
120	25	800	1600	1188	823
130	25	800	1600	1272	877
140	25	600	1200	1062	686
150	25	600	1200	1125	703
160	25	600	1200	1188	718
180	25	600	1200	1314	847
200	25	400	800	1020	609

Länge: 2 m

Tragfläche: 20 cm

Zertifikate Intersig nv



Zertifikate Intersig France sarl

Zertifikate Van Merksteijn Steel bv

 Für die aktuellste Reichweite  
 unserer Zertifikate, verweisen wir  
 Ihnen gerne auf unsere Website.

**Abstandhalter Typ ZZ regular**
**ZZ.R**

**Empfohlene Aufstellungsdistanz**

Durchmesser der zu unterstützten Stäbe	Abstand zwischen den Abstandhaltern	Verbrauch / m <sup>2</sup>
< 6,0 mm	500 mm	2,00 lm / m <sup>2</sup>
6,5 mm t/m 12 mm	700 mm	1,50 lm / m <sup>2</sup>
> 12 mm	700 mm	1,50 lm / m <sup>2</sup>

**Maximale Durchbiegung**

Belastung	Höhe	
	< 120 mm	120 < h < 200 mm
4 kN	< 5 mm	6 mm
6 kN		

Bemerkung: Ausgerechnet nach einer maximalen gleichmäßigen Belastung auf einer Tragfläche von 1,35m<sup>2</sup> (cfr. DBV-test).

**Verpackung & Transport**

Die Abstandhalter ZZ werden abwechselnd in der Verpackung umgedreht:

- Vorteil
- \*40% weniger Volumen
  - \*Stabilere Bunde



Unterverpackung von 25 Stück

Kommerzielle Transportverpackung: 2 bis 3 Bunde pro Palette:

- Vorteil
- \*ökonomisch: schnellere Ladung und Entladung
  - \*ökologisch: weniger Paletten

Komplette Beladung: 24 Paletten.

Zertifikate Intersig nv



Zertifikate Intersig France sarl

Zertifikate Van Merksteijn Steel bv

Für die aktuellste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.