

Ecarteur Type ZZ regular
ZZ.R


Hauteur (mm)	Colisage pièces / paquet	Emballage pièces / paquet	Conditionnement de transport pièces / paquet	Hauteur indicative palette (mm)	Poids indicatif palette (kg)
20	25	1200	3600	800	1307
30	25	1200	3600	760	1400
40	25	1200	3600	920	1443
50	25	1200	2400	1020	1008
60	25	1200	2400	936	1036
70	25	1200	2400	1062	1065
80	25	1000	2000	1020	920
90	25	1000	2000	1125	944
100	25	1000	2000	1230	968
110	25	800	1600	1104	804
120	25	800	1600	1188	823
130	25	800	1600	1272	877
140	25	600	1200	1062	686
150	25	600	1200	1125	703
160	25	600	1200	1188	718
180	25	600	1200	1314	847
200	25	400	800	1020	609

Longueur: 2 m

Largeur portante: 20 cm

Certificats Intersig nv

Certificats Intersig France sarl
Certificats Van Merksteijn Steel bv

Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.



Distance de positionnement recommandée

Diamètre des barres à soutenir	Distance entre les écarteurs	Longueur nécessaire / m ²
< 6,0 mm	500 mm	2,00 lm / m ²
6,5 mm t/m 12 mm	700 mm	1,50 lm / m ²
> 12 mm	700 mm	1,50 lm / m ²

Affaissement maximal

Charge	Hauteur	
	< 120 mm	120 < h < 200 mm
4 kN	< 5 mm	6 mm
6 kN		

Remarque: calculé selon un poids maximal régulier sur 1,35m² de largeur portante (cfr. test DBV).

Emballage & transport

Les écarteurs sont emboîtés pour optimiser l'emballage:

avantage: *40% moins de volume
*paquets plus stables



Colisage de 25 pièces

Conditionnement de transport: 2 à 3 paquets par palette:

avantage économique *chargement et déchargement plus rapide
avantage écologique: *moins de palettes

Chargement complet: 24 palettes.

Certificats Intersig nv



Certificats Intersig France sarl

Certificats Van Merksteijn Steel bv

Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.