

ABSTANDHALTER TYP ZZ HEAVY DUTY ZZ.HD.DBV

Höhe (mm)	Unter verpackung (Stück/Bund)	Verpackung (Stück/Bund)	Handels-und Transport- verpackung (Stück/Palette)	Indizierende Höhe Palette (mm)	Indizierendes Gewicht Palette (kg)
20	25	1200	3600	800	1307
30	25	1200	3600	760	1400
40	25	1200	3600	920	1443
50	25	1200	2400	1020	1089
60	25	1200	2400	936	1132
70	25	1200	2400	1062	1173
80	25	1000	2000	1020	1022
90	25	1000	2000	1125	1058
100	25	1000	2000	1230	1094
110	25	800	1600	1104	912
120	25	800	1600	1188	941
130	25	800	1600	1272	970
140	25	600	1200	1062	762
150	25	600	1200	1125	782
160	25	600	1200	1188	804
180	25	600	1200	1314	1030
200	25	400	800	1020	732
220	25	400	800	1104	760
240	25	400	800	1188	788
260	25	200	600	999	702
280	25	150	450	1062	559
300	25	150	450	1125	579
320	25	150	300	852	416
340	25	150	300	894	451
360	25	150	300	936	466
380	25	150	300	978	481
400	25	150	300	1020	496



Version November 2022


ÜBERSTANDSLOS (PATENTIERT)



LEICHT VERSCHIEBBAR



SICHER



STABIL: TRAGFLÄCHE VON 20CM

Zertifikate Intersig NV







Für die aktuelleste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.





ABSTANDHALTER TYP ZZ HEAVY DUTY ZZ.HD.DBV

ABMESSUNGEN

Länge	2m
Tragfläche	20cm

EMPFOHLENE AUFSTELLUNGSDISTANZ

Durchmesser der zu unterstützenen Stäbe	Abstand zwischen den Abstandhaltern	Verbrauch/m²
< 6,5mm	500mm	2,00lm/m ²
6,5mm bis 12mm	700mm	1,50lm/m ²
>12mm	700mm	1,50lm/m ²

MAXIMALE DURCHBIEGUNG

Belastung	Höhe
	50 < H < 400mm
6 kN	6mm

Bemerkung: Ausgerechnet nach einer maximalen gleichmäßigen Belastung auf einer Tragfläche von 1,35m² (cfr. DBV-test)

VERPACKUNG & TRANSPORT

Die Abstandhalter ZZ werden abwechselnd in der Verpackung umgedreht.

Vorteil

• 40% weniger Volumen

• Stabilere Bunde



Unterverpackung pro 25 Stück.

Handels- und transportverpackung: 2 bis 3 Bunde pro Palette

Vorteil

- ökonomisch: schnellere Ladung und Entladung
- ökologisch: weniger Paletten

 $Komplette\ LKW-beladung:\ 24\ Paletten.$



Version November 2022

ÜBERSTANDSLOS (PATENTIERT)



LEICHT VERSCHIEBBAR



SICHER



STABIL: TRAGFLÄCHE VON 20CM

Zertifikate Intersig NV







Für die aktuelleste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.

