

# ABSTANDHALTER TYP ZZ REGULAR ZZ.R

Höhe (mm)	Unter- verpackung (Stück/Bund)	Verpackung (Stück/Bund)	Handels- und Transport- verpackung (Stück/Palette)	Indizierende Höhe Palette (mm)	Indizierendes Gewicht Palette (kg)
20	25	1200	<b>3600</b>	800	1307
30	25	1200	<b>3600</b>	760	1400
40	25	1200	<b>3600</b>	920	1443
50	25	1200	<b>2400</b>	1020	1008
60	25	1200	<b>2400</b>	936	1036
70	25	1200	<b>2400</b>	1062	1065
80	25	1000	<b>2000</b>	1020	920
90	25	1000	<b>2000</b>	1125	944
100	25	1000	<b>2000</b>	1230	968
110	25	800	<b>1600</b>	1104	804
120	25	800	<b>1600</b>	1188	823
130	25	800	<b>1600</b>	1272	877
140	25	600	<b>1200</b>	1062	686
150	25	600	<b>1200</b>	1125	703
160	25	600	<b>1200</b>	1188	718
180	25	600	<b>1200</b>	1314	847
200	25	400	<b>800</b>	1020	609



**ÜBERSTANDSLOS (PATENTIERT)**



**LEICHT VERSCHIEBBAR**



**SICHER**



**STABIL: TRAGFLÄCHE VON 20CM**

Zertifikate Intersig NV



Für die aktuellste Reichweite  
unserer Zertifikate, verweisen wir  
Ihnen gerne auf unsere Website.

**INTERSIG**

# ABSTANDHALTER TYP ZZ REGULAR ZZ.R

## ABMESSUNGEN

Länge	2m
Tragfläche	20cm

## EMPFOHLENE AUFSTELLUNGSDISTANZ

Durchmesser der zu unterstützten Stäbe	Abstand zwischen den Abstandhaltern	Verbrauch/m <sup>2</sup>
< 6,5mm	500mm	2,00lm/m <sup>2</sup>
6,5mm bis 12mm	700mm	1,50lm/m <sup>2</sup>
>12mm	700mm	1,50lm/m <sup>2</sup>

## MAXIMALE DURCHBIEGUNG

Belastung	Höhe	
	< 120mm	120 < H < 200mm
4 kN	<5mm	6mm
6 kN		

Bemerkung: Ausgerechnet nach einer maximalen gleichmäßigen Belastung auf einer Tragfläche von 1,35m<sup>2</sup> (cfr. DBV-test)

## VERPACKUNG & TRANSPORT

Die Abstandhalter ZZ werden abwechselnd in der Verpackung umgedreht.

Vorteil

- 40% weniger Volumen
- Stabilere Bunde



Unterverpackung pro 25 Stück.

Handels- und transportverpackung: 2 bis 3 Bunde pro Palette

Vorteil

- ökonomisch: schnellere Ladung und Entladung
- ökologisch: weniger Paletten

Komplette LKW-beladung: 24 Paletten.



ÜBERSTANDSLOS (PATENTIERT)



LEICHT VERSCHIEBBAR



SICHER



STABIL: TRAGFLÄCHE VON 20CM

Zertifikate Intersig NV



Für die aktuellste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.

**INTERSIG**