

# AFSTANDHOUDER TYPE ZZ HEAVY DUTY ZZ.HD.DBV

Hoogte (mm)	Onderverpakking st/pak	Verpakking st/pak	Commerciële transportverpakking st/pallet	Indicatieve hoogte pallet (mm)	Indicatief gewicht pallet (kg)
20	25	1200	<b>3600</b>	800	1307
30	25	1200	<b>3600</b>	760	1400
40	25	1200	<b>3600</b>	920	1443
50	25	1200	<b>2400</b>	1020	1089
60	25	1200	<b>2400</b>	936	1132
70	25	1200	<b>2400</b>	1062	1173
80	25	1000	<b>2000</b>	1020	1022
90	25	1000	<b>2000</b>	1125	1058
100	25	1000	<b>2000</b>	1230	1094
110	25	800	<b>1600</b>	1104	912
120	25	800	<b>1600</b>	1188	941
130	25	800	<b>1600</b>	1272	970
140	25	600	<b>1200</b>	1062	762
150	25	600	<b>1200</b>	1125	782
160	25	600	<b>1200</b>	1188	804
180	25	600	<b>1200</b>	1314	1030
200	25	400	<b>800</b>	1020	732
220	25	400	<b>800</b>	1104	760
240	25	400	<b>800</b>	1188	788
260	25	200	<b>600</b>	999	702
280	25	150	<b>450</b>	1062	559
300	25	150	<b>450</b>	1125	579
320	25	150	<b>300</b>	852	416
340	25	150	<b>300</b>	894	451
360	25	150	<b>300</b>	936	466
380	25	150	<b>300</b>	978	481
400	25	150	<b>300</b>	1020	496



**STEKLOOS (GEPATENTEERD)**



**MAKKELIJK VERSCHUIFBAAR**



**VEILIGHEID**



**STABIEL: DRAAGVLAK 20 CM**

Certificaten Intersig NV



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

# AFSTANDHOUDER TYPE ZZ HEAVY DUTY ZZ.HD.DBV

## AFMETINGEN

Lengte	2m
Draagvlak	20cm

## AANBEVOLEN PLAATSINGSAFSTAND

Diameter van de te ondersteunen staven	Plaatsingsafstand	Verbruik/m <sup>2</sup>
< 6,5mm	500mm	2,00lm/m <sup>2</sup>
6,5mm t/m 12mm	700mm	1,50lm/m <sup>2</sup>
>12mm	700mm	1,50lm/m <sup>2</sup>

## MAXIMALE DOORBUIGING

Belasting	Hoogte
6 kN	50 < H < 400mm 6mm

Opmerking: berekend volgens maximale egale belasting op 1,35m<sup>2</sup> draagvlak (cfr. DBV-test).

## VERPAKKING & TRANSPORT

Alle liggers worden om en om verpakt.

- Voordeel
- 40% minder volume
  - stabielere pakken



Onderverpakking: per 25 stuks

Commerciële transportverpakking: 2 tot 3 pakken op 1 pallet.

- Voordeel
- vlugger laden & lossen: economisch
  - minder palletten: ecologisch

Volle vrachtwagenbelading: 24 palletten.



STEKLOOS (GEPATENTEERD)



MAKKELIJK VERSCHUIFBAAR



VEILIGHEID



STABIEL: DRAAGVLAK 20CM

Certificaten Intersig nv



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.