

AFSTANDHOUDER TYPE ZZ REGULAR ZZ.R

Hoogte (mm)	Onderverpakking st/pak	Verpakking st/pak	Commerciële transportverpakking st/pallet	Indicatieve hoogte pallet (mm)	Indicatief gewicht pallet (kg)
20	25	1200	3600	800	1307
30	25	1200	3600	760	1400
40	25	1200	3600	920	1443
50	25	1200	2400	1020	1008
60	25	1200	2400	936	1036
70	25	1200	2400	1062	1065
80	25	1000	2000	1020	920
90	25	1000	2000	1125	944
100	25	1000	2000	1230	968
110	25	800	1600	1104	804
120	25	800	1600	1188	823
130	25	800	1600	1272	877
140	25	600	1200	1062	686
150	25	600	1200	1125	703
160	25	600	1200	1188	718
180	25	600	1200	1314	847
200	25	400	800	1020	609



STEKLOOS (GEPATENTEERD)



MAKKELIJK VERSCHUIFBAAR



VEILIGHEID



STABIEL: DRAAGVLAK 20 CM

Certificaten Intersig nv



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

AFSTANDHOUDER TYPE ZZ REGULAR ZZ.R

AFMETINGEN

Lengte	2m
Draagvlak	20cm

AANBEVOLEN PLAATSINGSAFSTAND

Diameter van de te ondersteunen staven	Plaatsingsafstand	Verbruik/m ²
< 6,5mm	500mm	2,00lm/m ²
6,5mm t/m 12mm	700mm	1,50lm/m ²
>12mm	700mm	1,50lm/m ²

MAXIMALE DOORBUIGING

Belasting	Hoogte	
	< 120mm	120 < H < 200mm
4 kN	<5mm	6mm
6 kN		

Opmerking: berekend volgens maximale egale belasting op 1,35m² draagvlak (cfr. DBV-test).

VERPAKKING & TRANSPORT

Alle liggers worden om en om verpakt.

- Voordeel
- 40% minder volume
 - stabielere pakken



Onderverpakking: per 25 stuks

Commerciële transportverpakking: 2 tot 3 pakken op 1 pallet.

- Voordeel
- vlugger laden & lossen: economisch
 - minder palletten: ecologisch

Volle vrachtwagenbelading: 24 palletten.



STEKLOOS (GEPATENTEERD)



MAKKELIJK VERSCHUIFBAAR



VEILIGHEID



STABIEL: DRAAGVLAK 20 CM

Certificaten Intersig NV



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.