

BOBINES TRÉFILÉES À FROID LISSE B500A

Diamètre (mm)	Poids minimal par bobine (kg)	Poids maximal par bobine (kg)
4	1600	3000
4,5	1600	3000
5	1600	3000
5,5	1600	3000
6	1600	4700
7	1600	4700
8	1600	4700
10	1600	4700
12	1600	4700

REMARQUES




- Les diamètres $< \phi 5$ sont qualité B500 au lieu de B500A et ne sont pas certifiés pour aucun pays
- Seulement les diamètres 6, 8, 10 et 12 sont certifiés pour l'Allemagne
- Poids par bobine hors standard: sur demande
- Nos bobines peuvent être déroulées à gauche et à droite

DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	1600 (kg)	2000 (kg)	2500 (kg)	3000 (kg)	4000 (kg)	4700 (kg)
Int ϕ	600	600	600	600	600	600
H (mm)	700	700	700	700	980	980
ϕ (mm)	1000	1100	1200	1200	1200	1300

CLASSE TECHNIQUE B500A

Caractéristiques mécaniques	Limite d'élasticité Re (Mpa)	Rapport Rm/Re		Allongement total à charge maximale Agt %	
		$5 \leq d \leq 5.5$	$d \geq 6$	$5 \leq d \leq 5.5$	$d \geq 6$
Valeur caractéristique minimale Cv	500	1,03	1,05	2,5	3,5



Certificats Intersig nv



Certificats
Van Merksteijn
International



Certificats
Intersig France



Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.